

LÆRKETRÆSOLIE PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Lærketræsolie er en let gylden transparent træolie specielt udviklet til brug på træterrasser og andre udvendige overflader af lærketræ.

Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader.
Forebygger fugtindtrængning.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret olie.

Emballagestørrelser: 2½ og 5 liter i farven Natur.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel på skaft, rulle.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 24-48 timer mellem hver behandling. Fuld hærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.
Vaskevand må ikke tømmes ud via kloak afløb.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger fjernes med Junckers Havemøbel- & Terrasserens. Evt. træfiberrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med fint sandpapir.

- Lærketræsolie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.
- Påfør overfladen et jævnt og dækkende lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
- Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.
- Gentag behandlingen efter minimum et døgn.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 35.1 - Junckers Havemøbel- & Terrasserens