

# PUR INTENSIVE CLEANER

## PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

PUR Intensive Cleaner er et dybderensende rengøringsmiddel, som anvendes til grundrengøring samt til at fjerne gamle lag af voks og polish fra PU-gulve, vinylgulve (PVC) og linoleumsgulve.

Anvend PUR Intensive Cleaner til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsenet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller.

Efter rengøring skal gulvet forsegles med Junckers PUR Floor Sealer, der beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

### PRODUKTBEKRIVELSE

Emballagestørrelse: 5 liter.

#### Indholdsstoffer:

Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)  
2-Propylheptanol, ethoxylet, CAS-nr. 160875-66-1  
Alkoholer, C12-14, ethoxylede, sulfater, natriumsalte, CAS-nr. 68891-38-3 (SODIUM LAURETH SULFATE)  
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinatrium salt, CAS-nr. 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)  
Propan-1,2-diol, CAS-nr. 57-55-6 (PROPYLENE GLYCOL)  
Natriumhydroxid, CAS-nr. 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)

### TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 100 m<sup>2</sup> pr. liter.

pH: Koncentreret 11. Fortyndet 8,5-9.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Påføringsværktøj: Moppe og polermaskine påmonteret sort nylonrondel.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

#### Blandingsforhold:

Let grundrengøring: 1 dl til 10 liter vand.

Afrensning af voks/polish: 3-4 dl til 10 liter vand.

#### Undgå misfarvninger på linoleumsgulve:

Undgå misfarvninger og fastslå nødvendig koncentration af rengøringsmidlet ved test på et mindre afgrænset område. Start altid med opløsning 1:10.

#### Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

PVC og vinyl: 4-8 timer.

Linoleum: Minimum 24 timer.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

## BRUGSANVISNING

Start med at kontrollere at gulvfladen er tæt, så der ikke kan trænge vand ind under belægningen. Eventuelle skader skal repareres før rengøring.

- Bland PUR Intensive Cleaner med varmt vand iht. anvisning.
- Anvend en moppe til at fordele blandingen over hele gulvfladen.
- Bearbejd herefter overfladen med polermaskine påmonteret sort nylonrondel i minimum 20 minutter.
- Sørg for at holde overfladen våd og tilføj mere af blandingen efter behov.
- Efter grundig bearbejdning fjernes brugt vaskevand med vådstøvsuger.
- Vask gulvet med rent vand og sørg for at alle rester af rengøringsmidlet er fjernet.
- Lad tørre iht. anvisning.
- Har overfladen været behandlet med voks eller polish kan det være nødvendigt at gentage processen.
- Efter tørring er gulvet klar til mellemslibning og forsegling med Junckers PUR Floor Sealer.

### Ældre misfarvede linoleumsgulve:

Ovenfor anførte afrensningsmetode tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes. Vær opmærksom på at belægningens tykkelse er afgørende for, om dybdegående slibning kan udføres.

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 40.2 - Junckers PUR Floor Sealer