

# HAVEMØBELOLIE PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

Anvend Havemøbelolie udendørs på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede overflader af hårdttræ eller nåltræ. Til læketræ anbefaler vi dog Junckers Læketræsolie.

Olien beskytter mod solens UV-stråling og forbygger fugtindtrængning.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Hærdende olie med filter mod UV-lys.

**Emballagestørrelser:** ¾ liter i farverne Natur, Nyatoh, Sort og Teak.

### Udseende:

Farveintensiteten varierer afhængigt af træsorten. Det anbefales at udføre en test før oliering af hele overfladen.

### Risiko for selvantændelse:

Brugte klude, pensler m.m. opbevares i brandsikker beholder, fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med tætsluttende låg. Luk altid emballagen omhyggeligt efter brug og når den er tømt. Bortskaf brugt værktøj og emballage som anvist i det nationale affaldsregulativ.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 12-15 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Pensel.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**  
24-48 timer mellem hver behandling.  
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

**Rengøring af værktøj:** Mineralsk terpentiner.

**Anvendelsesområde:** Hårdttræ og nåltræ. Til læketræ anbefaler vi dog Junckers Læketræsolie.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

## BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger fjernes med Junckers Havemøbel- & Terrasserens. Evt. træfiberrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med fint sandpapir.

- Havemøbelolie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.
- Med pensel påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
- Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.
- Gentag behandlingen efter minimum et døgn.

---

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 39.4 - Junckers Havemøbel- & Terrasserens