

PUR FLOOR SEALER

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler med høj slidstyrke. Produktet er udviklet til overfladebehandling af PU-gulve, vinylgulve (PVC) og linoleumsgulve. PUR Floor Sealer beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges.

Anvend PUR Floor Sealer til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsenet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller. PUR Floor Sealer eliminerer behovet for at skulle vedligeholde med voks eller polish. Gulvet skal efterfølgende kun vaskes.

Certifikater: Dansk Indeklimamærkning.
Opfylder krav iht. EN 14904 for multifunktionelle sportsgulve.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: 2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler.

Emballagestørrelser: 4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende: Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

Resistensegenskaber:

Hårfarvningsmidler, permanentvæske, jod og udtræk af blødgøringsmidler fra underlaget kan forårsage misfarvning af overfladen. Hvis der er krav til resistens overfor desinfektionsmidler, anbefales det at teste midlerne on site.

Beskyttelse mod faldulykker:

PUR Floor Sealer påført i henhold til brugsanvisning tilfører som udgangspunkt en god skridsikkerhed til gulvet, men hvis væske spildes og efterlades på overfladen, vil det gøre gulvet glat og øge risikoen for faldulykker. Det er derfor vigtigt straks at fjerne utilsigtet spild af væske. Af samme årsag er produktet ikke egnet på arealer med længerevarende påvirkning af vand, f.eks. brusekabiner.

Hvis PUR Floor Sealer påføres sikkerhedsgulve, der indeholder granulat, kan det påvirke gulvets egenskaber for skridsikkerhed.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele forsegler blandes med 1 del hærder.

Før påføring:

Ryst emballagen grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Ryst derefter grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Brugstid: 2 timer.

Påføringsværktøj: Applikator, pensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Overlakering: 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

Gulve som ikke tidligere er forseglede:

Før arbejdet påbegyndes skal overfladen være tør og grundigt rengjort med Junckers PUR Intensive Cleaner. Det er vigtigt at overfladen er helt fri for voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Kontroller evt. vedhæftningsegenskaberne på et mindre areal før forsegling af hele gulvet.

- Slib først den rengjorte overflade let med sandpapir korn 150-180.
- Fjern slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Grund gulvet med 1 lag PUR Floor Sealer og lad tørre i minimum 3 timer
- Afslut med 1 lag PUR Floor sealer.

For optimal vedhæftning bør der ikke gå mere end 24 timer før andet lag påføres. Skulle det ske tilrådes en let mellemslibning med sandpapir korn 150-180 før andet lag.

Tidligere forseglede gulve:

- For at opløse gamle sæberester vaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
- Slib herefter overfladen let med sandpapir korn 150-180.
- Fjern slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag PUR Floor Sealer og lad tørre.
- Kontroller evt. vedhæftningsegenskaberne på et mindre areal før forsegling af hele gulvet.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Forsegl et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftningen ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, må rengøring og forberedende slibning gentages.

Gulvvask:

Vask ikke gulvet før overfladebehandlingen er helt tør. Tidligst efter 72 timer.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.